



---

# panDOMO® SP-BC

## Detergente per la pulizia a fondo

---

Per la pulizia a fondo e intermedia di superfici di pavimento PANDOMO® trattate con PANDOMO® SP-GS Sigillante semi-lucido, PANDOMO® SP-MS Sigillante setoso e opaco o con PANDOMO® SP-PS Sigillante in poliuretano a base di acqua.

Detergente intensivo - Contiene solventi

Rimuove contaminazioni ostinate

Diluibile con acqua

Produce poca schiuma

# panDOMO® SP-BC

## Detergente per la pulizia a fondo

---

### Campo d'impiego:

Per ambienti interni.

PANDOMO® SP-BC Detergente per la pulizia a fondo è un detergente leggermente alcalino per la rimozione senza problemi di PANDOMO® SP-GS Sigillante semi-lucido e PANDOMO® SP-MS Sigillante setoso e opaco. Per la pulizia a fondo intensiva di superfici sigillate con PANDOMO® SP-PS Sigillante in poliuretano a base d'acqua.

### Caratteristiche:

- Si risciacqua bene con acqua
- Produce poca schiuma
- Idoneo per l'uso con macchine

### Lavorazione:

#### Rimozione di PANDOMO® SP-GS Sigillante semi-lucido o PANDOMO® SP-MS Sigillante setoso e opaco:

Diluire PANDOMO® SP-BC Detergente per la pulizia a fondo con acqua in rapporto fino a 1 : 5 e applicare con mocio o simili. Dopo 10 minuti di tempo di azione, verificare in singoli punti se la sigillatura sia stata rimossa fino al sottofondo. Non lasciare asciugare, eventualmente ripassare PANDOMO® SP-BC Detergente per la pulizia a fondo.

Risciacquare poi con acqua e trattare la superficie con spazzola morbida o pad bianco o beige (macchina monodisco). Quindi spazzare o aspirare. Risciacquare con acqua pulita finché non siano stati rimossi tutti i residui di detergente.

Dopo la completa asciugatura, effettuare un passaggio di lucidatura con lucidatrice a tre dischi (Trio, ditta Lägler) a granularità 120.

Infine trattare con PANDOMO® SP-SL Olio minerale e PANDOMO® SP-GS Sigillante semi-lucido o PANDOMO® SP-MS Sigillante setoso e opaco (vedere le schede tecniche).

#### Pulizia a fondo di superfici sigillate con PANDOMO® SP-PS Sigillante in poliuretano a base d'acqua:

diluire PANDOMO® SP-BC Detergente per la pulizia a fondo con acqua in rapporto fino a 1 : 10 e applicare con mocio o simili. Lasciare agire il liquido per circa 2 minuti. Non lasciare asciugare, eventualmente ripassare PANDOMO® SP-BC Detergente per la pulizia a fondo. Risciacquare poi con acqua e trattare la superficie con spazzola morbida o pad bianco o beige (macchina monodisco). Quindi spazzare o aspirare. Risciacquare con acqua pulita finché non siano stati rimossi tutti i residui di detergente.

### Indicazioni importanti:

PANDOMO® SP-BC Detergente per la pulizia a fondo non è idoneo per la pulizia di manutenzione periodica. Non lasciare asciugare la soluzione detergente né lasciarla sul pavimento troppo a lungo, per grandi superfici lavorare in sezioni. Evitare trattamenti prolungati con alta pressione, ad esempio con lucidatrici monodisco pesanti. Proteggere dalla soluzione detergente le superfici delicate come marmo, lacche (molto lucide), legno, tappeti e simili.

### Apparecchi di pulizia idonei:

Lux Uniprof (spazzola bianca)  
Pulitrice per pavimenti duri CC Dr. Schutz HR 1000  
Lavasciuga pavimenti Kärcher BR 400

### Pulizia di manutenzione:

Per la pulizia di manutenzione periodica utilizzare PANDOMO® SP-CR Detergente per la riparazione e la cura.

### Generalità:

Quanto più viene curato nei primi giorni il pavimento appena trattato, più a lungo durerà conservando la sua bellezza.

### Note di sicurezza e smaltimento:

Tenere lontano dalla portata dei bambini.  
Smaltire contenuto/recipienti in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.

### GISCODE:

diluito: GG20 = emulsioni/dispersioni, contiene solventi (5-15%)  
non diluito: GG30 = emulsioni/dispersioni, contiene solventi (5-15%), con sostanze H

---

## Dati tecnici secondo le norme di qualità ARDEX:

---

### Consumo materiale:

**Rimozione di PANDOMO® SP-GS  
Sigillante semi-lucido o  
PANDOMO® SP-MS Sigillante setoso e  
opaco:** ca. 50 ml/m<sup>2</sup>

**Pulizia a fondo di  
PANDOMO® SP-PS  
Sigillante in  
poliuretano a base  
d'acqua:** ca. 25 ml/m<sup>2</sup>

**Densità:** ca. 1,0 g/cm<sup>3</sup>

**Valore del pH:** ca. 9

**Punto di fiamma:** > 65 °C

**Aspetto:** liquido, trasparente, incolore

**Solubilità in acqua:** completa

**Temperatura  
di lavorazione:** da circa +15 °C a +25 °C di temperatura  
della superficie, ridurre o spegnere  
tempestivamente il riscaldamento a  
pavimento.

**Contrassegno  
secondo GHS/CLP:** nessuno

**Contrassegno  
secondo ADR:** nessuno

**Confezione:** tanica in plastica da 5 litri al netto

**Stoccaggio:** Conservare in luogo fresco, ma a riparo  
dal gelo, conservazione per circa 24  
mesi  
nel contenitore originale sigillato. Sigillare  
bene le confezioni aperte e utilizzare il  
contenuto prima possibile.

---

L'azienda garantisce una qualità ineccepibile dei propri prodotti.  
I nostri consigli d'utilizzo derivano da sperimentazioni ed esperienze pratiche, che  
rappresentano tuttavia soltanto delle indicazioni generali senza garanzia di qualità della  
realizzazione finale, poiché ARDEX non ha influenza sulle condizioni del cantiere e  
sull'esecuzione dei lavori.

Disposizioni nazionali specifiche, basate su standard locali, regolamentazioni edili, linee guida  
industriali o di lavorazione possono comportare raccomandazioni di tipo particolare.

