



---

# panDOMO® SP-CR

## Detergente per manutenzione e riparazione

---

Per la cura e la pulizia di pavimenti trattati con PANDOMO® SP-GS Sigillante semi-lucido, PANDOMO® SP-MS Sigillante setoso e opaco o con PANDOMO® SP-PS Sigillante in poliuretano a base d'acqua realizzati in PANDOMO® Floor, PANDOMO® FloorPlus, PANDOMO® Loft e PANDOMO® Studio

Dissolve le contaminazioni

Effetto riparatore in pellicola protettiva

Produce poca schiuma

Non filmogeno di agente

Concentrato

Resa elevata

## Detergente per manutenzione e riparazione

### Campo d'impiego:

Per la pulizia di manutenzione periodica e per la cura di tutti i pavimenti PANDOMO® Floor/FloorPlus/Loft e Studio, trattati con PANDOMO® SP-SL Olio minerale, PANDOMO® Impregnazione, PANDOMO® SP-GS Sigillante semi-lucido, PANDOMO® SP-MS Sigillante setoso e opaco o PANDOMO® SP-PS Sigillante in poliuretano a base d'acqua.

Solo per ambienti interni. Idoneo per la pulizia a macchina.

### Caratteristiche:

- Dissolve le contaminazioni
- Effetto riparatore in pellicola protettiva
- Produce poca schiuma
- Non filmogeno di agente

I componenti detergenti contenuti dissolvono le contaminazioni dalla superficie e le trattengono nell'acqua di lavaggio. Dopo l'asciugatura, i componenti protettivi restano in quantità ridotta sulla superficie, ma non formano film.

### Lavorazione:

#### a) Manutenzione

Rimuovere dapprima con la scopa o con il lato a spazzole dell'aspirapolvere la sporcizia e la sabbia, in quanto entrambe hanno un effetto abrasivo.

Diluire PANDOMO® SP-CR Detergente per manutenzione e riparazione (circa 50 ml in 8 litri di acqua).

Strofinare la superficie nebulizzata e lasciare asciugare. Non risciacquare con acqua pulita.

Si raccomanda di lavorare con due secchi. Uno per PANDOMO® SP-CR Detergente per manutenzione e riparazione pulito, l'altro per la strizzatura del panno da pavimenti.

#### b) Riparazione di piccoli danni:

Diluire PANDOMO® SP-CR Detergente per manutenzione e riparazione (circa 200 ml in 8 litri di acqua). Strofinare il pavimento umido. Piccoli graffi, punti opachi e simili scompaiono o diventano poco visibili. Dopo l'asciugatura, lucidare le strisce formatesi con un panno o uno spazzolone asciutti.

La pellicola che si forma viene asportata dalla superficie mediante ripetuti strofinamenti/pulizie.

### Indicazioni importanti:

Non mescolare PANDOMO® SP-CR Detergente per manutenzione e riparazione con altri detergenti per cura e pulizia.

Finché la pellicola di PANDOMO® SP-CR Detergente per manutenzione e riparazione appare ancora lucida, quindi umida, non calpestare né spazzare il pavimento.

### Generalità:

Non allagare di principio il pavimento a ogni pulizia. Trattare sempre nebulizzando. Quanto più viene curato nei primi giorni il pavimento appena trattato, più a lungo durerà conservando la sua bellezza.

### Note di sicurezza e smaltimento:

Tenere lontano dalla portata dei bambini.

Smaltire contenuto/contenitore secondo le disposizioni locali / regionali / nazionali / internazionali.

GISCODE GU40 = Detergente di manutenzione, privo di solventi

### Dati tecnici

#### secondo le norme di qualità ARDEX:

#### Fabbisogno

**di materiale:** circa 10–20 ml/m<sup>2</sup>

**Densità:** circa 1,0 g/cm<sup>3</sup>

**Valore del pH:** circa 8,5

**Aspetto:** liquido, trasparente, giallastro

#### Solubilità in

**acqua:** completa

#### Temperatura

**di lavorazione:** da +15 a +25 °C circa

#### Marcatura

**secondo GHS/CLP:** GHS07 "irritante", Avvertenza: Attenzione

#### Marcatura

**secondo ADR:** nessuna

#### Confezione:

tanica in plastica da 5 litri al netto  
flacone in plastica da 1 litro al netto

#### Conservazione:

Conservare in luogo fresco, ma a riparo dal gelo, conservazione per circa 24 mesi nel contenitore originale sigillato. Sigillare bene le confezioni aperte e utilizzare il contenuto prima possibile.