



panDOMO[®] SP-GS

Sigillante semi-lucido

Sigillatura protettiva in cera acrilica a base di acqua, con formazione di film

Semi-lucido

Antiscivolo

Antisporco

Resistente

Calpestable

Sigillante semi-lucido

Campo d'impiego:

Per ambienti interni.

PANDOMO® SP-GS Sigillante semi-lucido è una pellicola protettiva per sistemi di pavimenti PANDOMO® trattati con PANDOMO® SP-SL Olio minerale, PANDOMO® Impregnation o sigillati con PANDOMO® SP-PS Sigillante in poliuretano a base di acqua.

Le superfici di pavimenti trattate con PANDOMO® SP-SL Olio minerale o PANDOMO® Impregnation **devono prima essere preparate** con PANDOMO® SP-F Filler per pori.

Descrizione:

- Antiscivolo
- Film di protezione contro liquidi a penetrazione rapida
- Calpestabile
- Semi-lucido

PANDOMO® SP-GS Sigillante semi-lucido forma sulla superficie uno strato protettivo lucido e setoso. Rende più intensi la struttura cromatica la profondità del colore.

Lavorazione:

PANDOMO® SP-GS Sigillante semi-lucido può essere applicato solo su superfici indurite con PANDOMO® SP-F Filler per pori (tempo di asciugatura minimo 4 ore a circa +20 °C) o su superfici assolutamente asciutte sigillate con PANDOMO® SP-PS Sigillante in poliuretano a base di acqua (tempo di asciugatura minimo 12 ore a circa +20 °C).

PANDOMO® SP-GS Sigillante semi-lucido si applica non diluito, in uno strato sottile e uniforme utilizzando un panno in vello d'agnello.

Non strofinare il prodotto già asciutto.

Evitare la formazione di pozze strofinando immediatamente.

Nota:

Non mescolare PANDOMO® SP-GS Sigillante semi-lucido con altri prodotti di cura e pulizia e non utilizzarlo per la pulizia di manutenzione periodica.

Finché il film protettivo è ancora lucido, quindi umido, non calpestare o spazzare il pavimento.

Gli attrezzi devono essere puliti subito dopo l'uso con abbondante acqua.

Sollecitare appieno solo dopo l'indurimento dell'olio minerale, dell'impregnazione o del sigillante in PU e la prima impregnazione, dopo circa 5-7 giorni (a seconda delle condizioni climatiche).

Quanto più viene curato nei primi giorni il pavimento appena trattato, più a lungo durerà conservando la sua bellezza.

Pulizia di manutenzione:

Per la pulizia di manutenzione periodica utilizzare PANDOMO® SP-CR Detergente per la riparazione e la cura.

Rimuovere prima sporco e sabbia con una scopa o con il lato a spazzola dell'aspirapolvere. Diluire PANDOMO® SP-CR Detergente per manutenzione e riparazione (circa 50 ml in 8 litri di acqua).

Strofinare la superficie nebulizzata e lasciare asciugare. Non risciacquare con acqua pulita.

Pulizia a fondo:

Per lo sporco ostinato sulle superfici dei pavimenti, impossibile da rimuovere con il trattamento periodico, è raccomandata una pulizia a fondo.

A questo scopo utilizzare PANDOMO® SP-BC Detergente per la pulizia a fondo. Consultare la scheda tecnica per le istruzioni di lavorazione.

Generalità:

Quanto più viene curato nei primi giorni il pavimento appena trattato, più a lungo durerà conservando la sua bellezza.

Dopo la pulizia a fondo con PANDOMO® SP-BC Detergente per la pulizia a fondo occorre osservare un periodo di asciugatura sufficientemente lungo. Il pavimento deve essere assolutamente asciutto prima di un nuovo trattamento.

Dopo una pulizia a fondo, devono essere stese almeno due mani di PANDOMO® SP-MS.

Note di sicurezza e smaltimento:

Tenere lontano dalla portata dei bambini.

Smaltire contenuto/recipienti in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.

GISCODE GE10 = Emulsioni, dispersioni

Dati tecnici

secondo le norme di qualità ARDEX:

Fabbisogno di materiale:	circa 40–50 ml/m ²
Densità:	circa 1,0 g/cm ³
Valore del pH:	circa 8,5
Aspetto:	liquido torbido, biancastro
Solubilità in acqua:	completa
Temperatura di lavorazione:	da circa +15 °C a +25 °C di temperatura della superficie. Ridurre o spegnere tempestivamente il riscaldamento a pavimento.
Tempo di asciugatura:	resistente al contatto dopo circa 30 minuti Dopo circa 2 ore calpestabile con cautela. Dopo 3 - 5 giorni le superfici sono completamente calpestabili. Durante questo periodo se possibile pulire solo a secco o con acqua pura. In presenza di temperature inferiori e di umidità dell'aria più elevata si prolungano i tempi di asciugatura.
Marcatura secondo GHS/CLP:	nessuno
Marcatura secondo ADR:	nessuno
Confezione:	tanica in plastica da 5 litri al netto
Conservazione:	conservare in luogo fresco ma protetto dal gelo. Sigillare bene le confezioni aperte.
Tempo di conservazione:	circa 12 mesi nella confezione originale sigillata. Utilizzare quanto prima i contenitori aperti.

